

1. Výrobok:

Aluprof MB 77 HS posuvné dvere

2. Kód produktu:

MB_77_HS_D_S_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma A	schéma C
Reakcia na oheň	A₂-s3,d0	
Prievzdušnosť	4	4
Vodotesnosť	6A	5A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	C2
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	5900x2800	2900x2700
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	24-29 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m ² K]	1,7-1,1	

NPD - nie sú určené parametre

** podľa nariadenia REACH*

***v závislosti od vybranej náplne*

Ψ ULTIMATE							
Uf/Uf(Hi)	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
3,0-2,7	1,7-1,6	1,6-1,5	1,5-1,4	1,4-1,3	1,3-1,2	1,2-1,1	1,2-1,1

odhadované výpočty pre Uw posuvné dvere

	F < 2,7 m²	2,7 m² < F < 3,6 m²	3,6 m² < F < 4,6 m²	F > 4,6 m²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

odhadované výpočty Rw posuvné dvere

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.

Karta produktu

1. Výrobok:

Aluprof MB 77 HS posuvné dvere

2. Kód produktu:

MB_77_HS_D_S_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma D	schéma F
Reakcia na oheň	A ₂ -s3,d0	
Prievzdušnosť	4	4
Vodotesnosť	5A	5A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	C2
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	2900x2700	2900x2700
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	24-29 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m ² K]	1,7-1,1	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

**v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf/Uf(Hi)	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
3,0-2,7	1,7-1,6	1,6-1,5	1,5-1,4	1,4-1,3	1,3-1,2	1,2-1,1	1,2-1,1

odhadované výpočty pre Uw posuvné dvere

	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

odhadované výpočty Rw posuvné dvere

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.

1. Výrobok:

Aluprof MB 77 HS posuvné dvere

2. Kód produktu:

MB_77_HS_D_S_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma G2	schéma K
Reakcia na oheň	A₂-s3,d0	
Prievzdušnosť	4	4
Vodotesnosť	5A	5A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	C2
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	4800x2700	2900x2700
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	24-29 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m ² K]	1,7-1,1	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

**v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf/Uf(Hi)	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
3,0-2,7	1,7-1,6	1,6-1,5	1,5-1,4	1,4-1,3	1,3-1,2	1,2-1,1	1,2-1,1

odhadované výpočty pre Uw posuvné dvere

	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	32 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)	29 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	34 (-1; -5)	33 (-1; -5)	31 (-1; -5)	30 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)	32 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)	34 (-1; -4)	33 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	38 (-1; -5)	37 (-1; -5)	36 (-1; -5)	35 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	38 (-1; -4)	37 (-1; -4)	36 (-1; -4)	35 (-1; -4)

odhadované výpočty Rw posuvné dvere

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.