

1.Výrobok:

Aluprof MB-86 Fold Line HD armonikové dvere

2. Kód produktu:

FOLD_LINE_D_H_BP

3. Zamyšľané použitia stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	1-krídlové	2-krídlové
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	NPD	4***
Vodotesnosť	NPD	6A***
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	NPD	C4/B4***
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	5***
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	350***
Maximálne rozmery	NPD	NPD
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	35-47 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,6-1,2*	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

**v závislosti od vybranej náplne

***výkonnostné charakteristiky určené na základe výsledkov počiatkových typových skúšok

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

odhadované výpočty pre Uw posuvné dvere

sklo	Plocha oken (m ²)		
	W < 2.7	2.7 < W < 3.6	W > 4.6
Rw 27 dB	30 Rw	29 Rw	28 Rw
Rw 28 dB	31 Rw	30 Rw	29 Rw
Rw 29 dB	32 Rw	31 Rw	30 Rw
Rw 30 dB	33 Rw	32 Rw	31 Rw
Rw 32 dB	34 Rw	33 Rw	32 Rw
Rw 34 dB	35 Rw	34 Rw	33 Rw
Rw 36 dB	36 Rw	35 Rw	34 Rw
Rw 38 dB	37 Rw	36 Rw	35 Rw
Rw 40 dB	38 Rw	37 Rw	36 Rw

Hodnoty sú uvedené v tabuľke B.1 normy EN 14351-1. V prípade hodnôt Rw > 38 dB sa zvuková izolácia deklaruje na základe testov.

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.

1. Výrobok:

Aluprof MB-86 Fold Line HD armonikové dvere

2. Kód produktu:

FOLD_LINE_D_H_BP

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	3-krídlové	4-krídlové
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	NPD	4***
Vodotesnosť	NPD	6A***
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	NPD	C4/B4***
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	5***
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	350***
Maximálne rozmery	NPD	NPD
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	35-47 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,6-1,2*	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

** v závislosti od vybranej náplne

*** výkonnostné charakteristiky určené na základe výsledkov počiatočných typových skúšok

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

sklo	Plocha oken (m²)		
	W < 2.7	2.7 < W < 3.6	W > 4.6
Rw 27 dB	30 Rw	29 Rw	28 Rw
Rw 28 dB	31 Rw	30 Rw	29 Rw
Rw 29 dB	32 Rw	31 Rw	30 Rw
Rw 30 dB	33 Rw	32 Rw	31 Rw
Rw 32 dB	34 Rw	33 Rw	32 Rw
Rw 34 dB	35 Rw	34 Rw	33 Rw
Rw 36 dB	36 Rw	35 Rw	34 Rw
Rw 38 dB	37 Rw	36 Rw	35 Rw
Rw 40 dB	38 Rw	37 Rw	36 Rw

Hodnoty sú uvedené v tabuľke B.1 normy EN 14351-1. V prípade hodnôt Rw > 38 dB sa zvuková izolácia deklaruje na základe testov.

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.

1. Výrobok:

Aluprof MB-86 Fold Line HD armonikové dvere

2. Kód produktu:

FOLD_LINE_D_H_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

**Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND**

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	5-krídlové	6-krídlové
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	NPD	4***
Vodotesnosť	NPD	4A***
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	NPD	C1/B1/A2***
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	5***
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	350***
Maximálne rozmery	NPD	NPD
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	35-47 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,6-1,2*	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

** v závislosti od vybranej náplne

*** výkonnostné charakteristiky určené na základe výsledkov počiatočných typových skúšok

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2

odhadované výpočty pre Uw posuvné dvere

sklo	Plocha oken (m ²)		
	W < 2.7	2.7 < W < 3.6	W > 4.6
Rw 27 dB	30 Rw	29 Rw	28 Rw
Rw 28 dB	31 Rw	30 Rw	29 Rw
Rw 29 dB	32 Rw	31 Rw	30 Rw
Rw 30 dB	33 Rw	32 Rw	31 Rw
Rw 32 dB	34 Rw	33 Rw	32 Rw
Rw 34 dB	35 Rw	34 Rw	33 Rw
Rw 36 dB	36 Rw	35 Rw	34 Rw
Rw 38 dB	37 Rw	36 Rw	35 Rw
Rw 40 dB	38 Rw	37 Rw	36 Rw

Hodnoty sú uvedené v tabuľke B.1 normy EN 14351-1. V prípade hodnôt Rw > 38 dB sa zvuková izolácia deklaruje na základe testov.

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.