



Parametre produktu

1. Výrobok:

Reynaers MasterPatio posuvné dvere

2. Kód produktu:

MASTERPATIO_D_S_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobcu:

**Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND**

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma A	schéma C
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	2	2
Vodotesnosť	1A	1A
Odolnosť proti zaťažaniu vetrom	C2	B1
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	3100 x 2486	5860 x 2486
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	29-38 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,5-0,99**	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

** v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,2	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,99

odhadované výpočty pre Uw

	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C, Ctr) 30(-1;-5)dB	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)	24 (-1; -5)
Rw (C, Ctr) 32(-1;-5)dB	28 (-1; -5)	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)
Rw (C, Ctr) 34(-1;-5)dB	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)	25 (-1; -4)
Rw (C, Ctr) 36(-1;-5)dB	29 (-1; -4)	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)
Rw (C, Ctr) 38(-1;-5)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné
Rw (C, Ctr) 40(-1;-4)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné

odhadované výpočty pre Rw

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.



Parametre produktu

1. Výrobok:

Reynaers MasterPatio posuvné dvere

2. Kód produktu:

MASTERPATIO_D_S_BP

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

**Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND**

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma D	schéma F
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	2	NPD
Vodotesnosť	1A	NPD
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	2993 x 2486	-
Schopnosť k odmietnutí	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	29-38 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,5-0,99**	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

**v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,2	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,99

odhadované výpočty pre okno Uw

	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)	24 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	28 (-1; -5)	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)	25 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	29 (-1; -4)	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné

odhadované výpočty pre okno Rw

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.



Parametre produktu

1. Výrobok:

Reynaers MasterPatio posuvné dvere

2. Kód produktu:

MASTERPATIO_D_S_BP

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma G	schéma G2
Reakcia na oheň	NPD	
Prievzdušnosť	2	-
Vodotesnosť	1A	-
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C2	-
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	4326 x 2486	-
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	29-38 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m2K]	1,5-0,99**	

NPD - nie sú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

**v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,2	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,99

odhadované výpočty pre okno Uw

	F < 2,7 m ²	2,7 m ² < F < 3,6 m ²	3,6 m ² < F < 4,6 m ²	F > 4,6 m ²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)	24 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	28 (-1; -5)	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)	25 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	29 (-1; -4)	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné