



Karta výrobku

1. Výrobok:

EvolutionDrive + Okná

2. Kód produktu:

PLUS+ _EVOD_ W _S_ BP

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobca:

*Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND*

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma A	schéma C
Reakcia na oheň	C-s3,d0	
Prievzdušnosť	4	NPD
Vodotesnosť	4A	NPD
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C1	NPD
Nebezpečné látky	ne obsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálne rozmery	3460x2600	NPD
Schopnosť k odmietnutiu	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - Rw [dB]	29-38 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - Uw [W/m²K]	1,5-1,1**	

NPD - niesú určené parametre

* podľa nariadenia REACH

** v závislosti od vybranej náplne

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
1,6-1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1

odhadované výpočty pre okno Uw

sklo	Plocha oken (m²)		
	W < 2,7	2,7 < W < 3,6	W > 4,6
Rw 27 dB	30 Rw	29 Rw	28 Rw
Rw 28 dB	31 Rw	30 Rw	29 Rw
Rw 29 dB	32 Rw	31 Rw	30 Rw
Rw 30 dB	33 Rw	32 Rw	31 Rw
Rw 32 dB	34 Rw	33 Rw	32 Rw
Rw 34 dB	35 Rw	34 Rw	33 Rw
Rw 36 dB	36 Rw	35 Rw	34 Rw
Rw 38 dB	37 Rw	36 Rw	35 Rw
Rw 40 dB	38 Rw	37 Rw	36 Rw

Hodnoty sú uvedené v tabuľke B.1 normy EN 14351-1.

V prípade hodnôt Rw > 38 dB sa zvuková izolácia deklaruje na základe testov.

Platnosť týchto parametrov uplyní v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.