Parametre produktu

1.Výrobok:

Aliplast Visoglide posuvné okná

2. Kód produktu:

VISOGLIDE_W_S_TH

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Okná a dvere určené na komunikáciu v obytných a verejných budovách.

4. Výrobcu:

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
POLSKA/POLAND

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	schéma A	schéma C
Reakcia na oheň	B_L-s1,d0	
Prievzdušnosť	3	3
Vodotesnosť	1A	1A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C3	C2
Nebezpečné látky	neobsahuje*	
Odolnosť proti nárazu	NPD	NPD
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	NPD
Maximálna výška	2500	2500
Schopnost k odmítnutí	NPD	NPD
Radiačný faktor g	20-71**	
Akustické vlastnosti - R_w [dB]	24-29 dB**	
Súčiniteľ prechodu tepla - U_w [W/m^{2}K]	2,5-1,9	

NPD - nie sú určené parametre
** podľa nariadenia REACH*
***v závislosti od vybranej náplne*

Ψ ULTIMATE							
Uf	Ug = 1,1	Ug = 1,0	Ug = 0,9	Ug = 0,8	Ug = 0,7	Ug = 0,6	Ug = 0,5
2,8	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9

odhadované výpočty pre okno Uw

	F < 2,7 m²	2,7 m² < F < 3,6m²	3,6 m² < F < 4,6 m²	F > 4,6 m²
Rw (C,Ctr) 30(-1;-5)dB	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)	24 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 32(-1;-5)dB	28 (-1; -5)	27 (-1; -5)	26 (-1; -5)	25 (-1; -5)
Rw (C,Ctr) 34(-1;-5)dB	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)	25 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 36(-1;-5)dB	29 (-1; -4)	28 (-1; -4)	27 (-1; -4)	26 (-1; -4)
Rw (C,Ctr) 38(-1;-5)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné
Rw (C,Ctr) 40(-1;-4)dB	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné	nepoužiteľné

odhadované výpočty pre okno Rw

Platnosť týchto parametrov uplynie v prípade zmien receptúry alebo technologických zmien.

Kornice,10-06-2020